

EVA

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



EN Installation and commissioning may only be carried out by authorized specialist.

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

FR L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par des techniciens.

ES El montaje y la puesta en marcha solo puede ser realizado por personal especialmente autorizado.



EN Clean the optics with a damp cloth

DE Reinigen Sie die Optik mit einem feuchten Tuch.

FR Nettoyer périodiquement les optiques avec un chiffon humide.

ES Realizar periódicamente una limpieza de la óptica con un paño húmedo.

ES Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico

FR Le câble d'alimentation type Y. Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, vous devez le remplacer par un câble flexible ou un cordon spécial qui est fourni uniquement par le fabricant ou par son département technique.

EN Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support.

DE Anschlussleitung Typ Y. Wenn die flexiblen Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es mit einem flexiblen Kabel oder einem Spezialkabel ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Support versorgt ersetzt werden.



Polígono Industrial El Olivar, parcela M-15 · 11160 Barbate (Cádiz) España-Spain

Tel.: +34 956 454 130 · Fax: +34 956 432 688

info@lecsl.com | www.lecsl.com



“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias

	Serie	Dimensiones	LED SMD	Power	Weight	Beam angle	Temp. range
EVA	LEVA.1M.04500	Aø602 Bø696 H214	21W	30W	11.2 Kg	0.10-0.13	Tc 95°C
EVA	LEVA.1M.05000	Aø602 Bø696 H214	29W	35W	11.2 Kg	0.13-0.17	Tc 95°C
EVA	LEVA.1M.05500	Aø602 Bø696 H214	35W	40W	11,2 Kg	0.15-0.20	Tc 95°C
EVA	LEVA.1M.06000	Aø602 Bø696 H214	40W	44W	11,2 Kg	0.17-0.22	Tc 95°C
EVA	LEVA.1M.06500	Aø602 Bø696 H214	44W	50W	11,2 Kg	0.18-0.25	Tc 95°C
EVA	LEVA.2M.09000	Aø602 Bø696 H214	55W	64W	12 Kg	0.23-0.31	Tc 95°C
EVA	LEVA.2M.11000	Aø602 Bø696 H214	77W	85W	12 Kg	0.31-0.42	Tc 95°C

Driver	Ref.	Voltage	Current	Frequency	Temp. range	Temp. range
DRIVER (LEVA.1M.04500)	LECCTR0025CFNT001	198-264 V	0.10-0.13A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 95°C
DRIVER (LEVA.1M.05000)	LECTRD0035CFNT005	198-264 V	0.13-0.17A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 95°C
DRIVER (LEVA.1M.05500)	LECTRD0045CFNT001	198-264 V	0.15-0.20A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 95°C
DRIVER (LEVA.1M.06000)	LECTRD0045CFNT001	198-264 V	0.17-0.22A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 95°C
DRIVER (LEVA.1M.06500)	LECTRD0060CFNT003	198-264 V	0.18-0.25A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 95°C
DRIVER (LEVA.2M.09000)	LECTRD0065CFNT001	198-264 V	0.23-0.31A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 95°C
DRIVER (LEVA.2M.11000)	LECTRD0100CFNT004	198-264 V	0.31-0.42A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 95°C



IP66	LED	Home icon	MBTS SELV TBTS	Temperature range: -50°C to 20°C	0,12 m2	<15m	PF>0,95	AC 198-264 V 50/60 Hz
------	-----	-----------	----------------	----------------------------------	---------	------	---------	--------------------------

*Condiciones anormales. Abnormal conditions. Des conditions anormales. Anormalen Bedingungen.

