


LINCE FLAT MEDIUM VERSO 35000 F5



Datos generales:

Cuerpo de aluminio fundido a presión. Acabado en color negro texturizado. Pintura personalizable. Junta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de policarbonato o metacrilato. Difusor de vidrio plano templado. Placa LED: sustrato de aluminio 1,6 mm / Cu35u isolated. Soldadura de LEDs libre de plomo SAC 305. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por "Reflow".

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Peso (Kg): | 12 | Temperatura de color (K): | 3000K / 4000K / 5600K |
| Código de familia: | LF.ME.V.35000.0.F5.X2.X3 | Dimensiones (mm): | A:478 B:78 H1:572 H2:622 |
| Grado de protección: | IP66 / IK09 | Clase eléctrica: | Clase I |
| Tensión de entrada (VAC): | 90-305 | Factor de Potencia: | >0,9 |
| Elementos de reposición: | Bloque óptico.; Fuente de alimentación; Dispositivo de control | | |

Montaje: Fijación en pared, suelo o cruceta

Características de la luminaria:

| | | | |
|-------------------------------|-------|----------------------------|--------------|
| Flujo Lum. Luminaria (lm)*: | 31900 | Eficacia luminaria (lm/W): | 124 |
| Potencia total Máx (W): | 257 | Rango temperatura: | -20°C a 50°C |
| Flujo Lum. Hem. Sup. FHS (%): | 0 | | |

***Importante** El flujo en luminaria puede variar según el tipo de óptica utilizado, en este caso OptiLEC_F5

Características de la fuente de luz:

| | | | |
|---------------------------|-------|----------------------|-----|
| Flujo fuente de luz (lm): | 34200 | Eficacia lum (lm/W): | 144 |
| Potencia nominal Máx (W): | 237 | IRC: | >70 |
| | | MacAdamStep: | 3 |

Características eléctricas:

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Driver*: | Interno incluido | Grado Hermeticidad IP: | 67 |
| Tensión salida Driver (VDC): | 50-143 | Fuente de alimentación: | LECINV0320CFNTXXX |
| Señal regulación: | - | Corriente salida driver (mA): | 2240-3200 |
| Protección Driver: | Sobrecorriente; Sobretensión; Sobretemperatura; Cortocircuito | | |

***Importante** Los datos están referidos al driver configurado como estándar. Para versiones con regulación, dichos datos pueden cambiar. Para mas información, consulte con tecnicos@lecsi.com


Dispositivo de control, regulación, protección y otros:

Sistema regulación disponible: -

Protección: Protector contra sobretensiones transitorias 10kV

Otros: -

Caracterización lumínica:



OptiLEC_F5

