

LINCE FLAT MINI VERSO 11000 F5



Datos generales:

Cuerpo de aluminio fundido a presión. Acabado en color negro texturizado. Pintura personalizable. Soporte de acero galvanizado para un fácil mantenimiento. Junta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de policarbonato. Difusor de vidrio curvado templado. Placa LED: sustrato de aluminio 1,6 mm / Cu35u isolated. Soldadura de LEDs libre de plomo SAC 305. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por "Reflow".

Peso (Kg):	7	Temperatura de color (K):	3000K / 4000K / 5600K
Código de familia:	LF.MI.V.11000.0.F5.X2.X3	Dimensiones (mm):	A:365 B:61 H1: 438 H2: 517
Grado de protección:	IP66 / IK09	Clase eléctrica:	Clase I
Tensión de entrada (VAC):	198-264	Factor de Potencia:	>0,9
Elementos de reposición:	Bloque óptico.; Fuente de alimentación; Dispositivo de control		

Montaje: Fijación en pared, suelo o cruceta

Características de la luminaria:

Flujo Lum. Luminaria (lm)*:	9500	Eficacia luminaria (lm/W):	139
Potencia total Máx (W):	68	Rango temperatura:	-20°C a 50°C
Flujo Lum. Hem. Sup. FHS (%):	0		

***Importante** El flujo en luminaria puede variar según el tipo de óptica utilizado, en este caso OptiLEC_F5

Características de la fuente de luz:

Flujo fuente de luz (lm):	10100	Eficacia lum (lm/W):	163
Potencia nominal Máx (W):	0	IRC:	>70
		MacAdamStep:	3

Características eléctricas:

Driver*:	Interno incluido	Grado Hermeticidad IP:	20
Tensión salida Driver (VDC):	20-54	Fuente de alimentación:	LECTRD0100CFNT004
Señal regulación:	-	Corriente salida driver (mA):	1400
Protección Driver:	Sobrecorriente; Sobretensión; Sobretemperatura; Cortocircuito		

***Importante** Los datos están referidos al driver configurado como estándar. Para versiones con regulación, dichos datos pueden cambiar. Para mas información, consulte con tecnicos@lecsi.com


Dispositivo de control, regulación, protección y otros:

Sistema regulación disponible: -

Protección: Protector contra sobretensiones transitorias 10kV

Otros: -

Caracterización lumínica:



OptiLEC_F5

