

## LINCE FLAT MINI VERSO 14000 F5



### Datos generales:

Cuerpo de aluminio fundido a presión. Acabado en color negro texturizado. Pintura personalizable. Soporte de acero galvanizado para un fácil mantenimiento. Junta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de policarbonato. Difusor de vidrio curvado templado. Placa LED: sustrato de aluminio 1,6 mm / Cu35u isolated. Soldadura de LEDs libre de plomo SAC 305. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por "Reflow".

Peso (Kg):	7	Temperatura de color (K):	3000K / 4000K / 5600K
Código de familia:	LF.MI.V.14000.0.F5.X2.X3	Dimensiones (mm):	A:365 B:61 H1: 438 H2: 517
Grado de protección:	IP66 / IK09	Clase eléctrica:	Clase I
Tensión de entrada (VAC):	198-264	Factor de Potencia:	>0,9
Elementos de reposición:	Bloque óptico.; Fuente de alimentación; Dispositivo de control		

Montaje: Fijación en pared, suelo o cruceta

### Características de la luminaria:

Flujo Lum. Luminaria (lm)*:	12500	Eficacia luminaria (lm/W):	132
Potencia total Máx (W):	94	Rango temperatura:	-20°C a 50°C
Flujo Lum. Hem. Sup. FHS (%):	0		

**\*Importante** El flujo en luminaria puede variar según el tipo de óptica utilizado, en este caso OptiLEC\_F5

### Características de la fuente de luz:

Flujo fuente de luz (lm):	13300	Eficacia lum (lm/W):	153
Potencia nominal Máx (W):	87	IRC:	>70
		MacAdamStep:	3

### Características eléctricas:

Driver*:	Interno incluido	Grado Hermeticidad IP:	20
Tensión salida Driver (VDC):	20-52,6	Fuente de alimentación:	LECTRD0100CFNT004
Señal regulación:	-	Corriente salida driver (mA):	1900
Protección Driver:	Sobrecorriente; Sobretensión; Sobretemperatura; Cortocircuito		

**\*Importante** Los datos están referidos al driver configurado como estándar. Para versiones con regulación, dichos datos pueden cambiar. Para mas información, consulte con [tecnicos@lecsi.com](mailto:tecnicos@lecsi.com)


## Dispositivo de control, regulación, protección y otros:

Sistema regulación disponible: -

Protección: Protector contra sobretensiones transitorias 10kV

Otros: -

## Caracterización lumínica:



OptiLEC\_F5

