


LINCE HB EFFICACY 2M 15000 HB



Datos generales:

Carcasa exterior de aluminio. Herrajes internos de acero galvanizado 1,15mm. Color estándar negro, RAL 7021. Otros colores consultar. Bajo pedido, tratamiento especial para máximo grado de corrosividad categorizado en C5-M, según especifica la norma UNE EN ISO 12944. Disipador: Aluminio extruido, Óptica de policarbonato o metacrilato según modelo. Placa led: Sustrato de aluminio 1,60mm. / Cu 35u Final.

Peso (Kg):	5,25	Temperatura de color (K):	2200K / 2700K / 3000K / 4000K / 5600K
Código de familia:	LEH.2M.15000.0.HB.X2.X3	Dimensiones (mm):	A:304 B:242 H:173
Grado de protección:	IP67 / IK10	Clase eléctrica:	Clase I
Tensión de entrada (VAC):	198-305	Factor de Potencia:	>0,9

Elementos de reposición: Bloque óptico.; Fuente de alimentación; Dispositivo de control

Montaje: Dos opciones de montajes. Suspensiva mediante cables de acero, y de superficie mediante pletinas.

Características de la luminaria:

Flujo Lum. Luminaria (lm)*:	15600	Eficacia luminaria (lm/W):	139
Potencia total Máx (W):	112	Rango temperatura:	-20°C a 50°C

***Importante** El flujo en luminaria puede variar según el tipo de óptica utilizado, en este caso OptiLEC_HB

Características de la fuente de luz:

Potencia nominal Máx (W):	103	IRC:	>80
		MacAdamStep:	3

Características eléctricas:

Driver*:	Interno incluido	Grado Hermeticidad IP:	67
Tensión salida Driver (VDC):	50-157	Fuente de alimentación:	LECLAY0110CFNT001
Señal regulación:	-	Corriente salida driver (mA):	700-1400
Protección Driver:	Sobrecorriente; Sobretensión; Sobretemperatura; Cortocircuito		

***Importante** Los datos están referidos al driver configurado como estándar. Para versiones con regulación, dichos datos pueden cambiar. Para mas información, consulte con tecnicos@lecsi.com


Dispositivo de control, regulación, protección y otros:

Sistema regulación disponible: -

Protección: -

Otros: -

Caracterización lumínica:



OptiLEC_HB



Certified company

