

## LINCE VERSO 4M 27000 H3



### Datos generales:

Acabado en pintura en polvo Poliéster. Bajo pedido, tratamiento especial para máximo grado de corrosividad categorizado en C5-M, según especifica la norma UNE EN ISO 12944. Óptica: Metacrilato. Disipador: Extrusión de Aluminio EN-AW-6060 T6. Placa led: Sustrato Aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Marco de acero galvanizado 1,5mm.

|                           |                         |                           |                                       |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Peso (Kg):                | 15,2                    | Temperatura de color (K): | 2200K / 2700K / 3000K / 4000K / 5600K |
| Código de familia:        | LCV.4M.27000.0.H3.X2.X3 | Dimensiones (mm):         | A:345 B:342 H:513                     |
| Grado de protección:      | IP67 / IK10             | Clase eléctrica:          | Clase I                               |
| Tensión de entrada (VAC): | 90-305                  | Factor de Potencia:       | >0,9                                  |

Elementos de reposición: Bloque óptico.; Fuente de alimentación; Dispositivo de control

Montaje: Fijación en pared, suelo o cruceta

### Características de la luminaria:

|                               |       |                            |              |
|-------------------------------|-------|----------------------------|--------------|
| Flujo Lum. Luminaria (lm)*:   | 25500 | Eficacia luminaria (lm/W): | 116          |
| Potencia total Máx (W):       | 219   | Rango temperatura:         | -20°C a 50°C |
| Flujo Lum. Hem. Sup. FHS (%): | 0     |                            |              |

**\*Importante** El flujo en luminaria puede variar según el tipo de óptica utilizado, en este caso OptiLEC\_H3

### Características de la fuente de luz:

|                           |       |                      |     |
|---------------------------|-------|----------------------|-----|
| Flujo fuente de luz (lm): | 27000 | Eficacia lum (lm/W): | 142 |
| Potencia nominal Máx (W): | 190   | IRC:                 | >70 |
|                           |       | MacAdamStep:         | 3   |

### Características eléctricas:

|                              |   |                               |                   |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Driver*:                     | Interno incluido  | Grado Hermeticidad IP:        | 67                |
| Tensión salida Driver (VDC): | 21-42   | Fuente de alimentación:       | LECFAM0042CFNT013 |
| Señal regulación:            | -   | Corriente salida driver (mA): | 5720              |
| Protección Driver:           | Sobrecorriente; Sobretensión; Sobretemperatura; Cortocircuito |                               |                   |

**\*Importante** Los datos están referidos al driver configurado como estándar. Para versiones con regulación, dichos datos pueden cambiar. Para mas información, consulte con [tecnicos@lecsi.com](mailto:tecnicos@lecsi.com)

Sistema regulación disponible: -

Protección: Protector contra sobretensiones transitorias 10kV

Otros: \_\_\_\_\_

### OptiLEC\_H3

