

LUCEMA MICRO VERSO 5300 O2 RVA



Datos generales:

Carcasa de aleación de aluminio. Disipación pasiva mediante cuerpo de aluminio. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/Cu 35u isolated. Acabado en pintura en polvo Poliéster, color negro texturizado. Bajo pedido tratamiento especial para máximo grado de corrosividad categorizado en C5-M, según especifica la norma UNE EN ISO 12944. Junta: Sellador adhesivo de silicona resistente a temperatura de -50° a 250°. Óptica de metacrilato. Difusor de vidrio templado.

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Peso (Kg): | 3 | Temperatura de color (K)*: | 2200K / 2700K / 3000K / 4000K |
| Código de familia: | LU.MC.V.05300.3.O2.X2.X3 | * Posibilidad de suministro en Ámbar y >4200K bajo demanda | |
| Grado de protección: | IP69 / IK10 | Dimensiones (mm): | A:420 B:225 H:93 |
| Tensión de entrada (VAC): | 198-264 | Clase eléctrica: | Clase I |
| | | Factor de Potencia: | >0,9 |

Elementos de reposición: Bloque óptico.; Fuente de alimentación; Dispositivo de control

Montaje: Cogida a báculo para diámetro 60 mm. Para todas otras medidas, consultar soluciones

Características de la luminaria:

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------------------|--------------|
| Flujo Lum. Luminaria (lm)*: | 3600 | Eficacia luminaria (lm/W): | 92 |
| Potencia total Máx (W): | 39 | Rango temperatura: | -20°C a 50°C |
| Flujo Lum. Hem. Sup. FHS (%): | 0 | | |

***Importante** El flujo en luminaria puede variar según el tipo de óptica utilizado, en este caso OptiLEC_O2

Características de la fuente de luz:

| | | | |
|---------------------------|------|----------------------|-----|
| Flujo fuente de luz (lm): | 4300 | Eficacia lum (lm/W): | 126 |
| Potencia nominal Máx (W): | 34 | IRC: | >70 |
| | | MacAdamStep: | 3 |

Características eléctricas:

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Driver*: | Interno Incluido | Grado Hermeticidad IP: | 20 |
| Tensión salida Driver (VDC): | 20-50 | Fuente de alimentación: | LECTRD0045CFNT001 |
| Señal regulación: | Regulación Variable Autónoma | Corriente salida driver (mA): | 750 |
| Protección Driver: | Sobrecorriente; Sobretensión; Sobretemperatura; Cortocircuito | | |

***Importante** Los datos están referidos al driver con regulación variable autónoma. Para otras versiones, dichos datos pueden cambiar. Para mas información, consulte con tecnicos@lecsi.com


Dispositivo de control, regulación, protección y otros:

Sistema regulación disponible: RVA

Protección: Protector contra sobretensiones transitorias 10 kV

Otros:

Caracterización luminica:



OptiLEC_O2

