



LUCEMA LECOLOGY

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ES Esta luminaria está destinada exclusivamente a iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes normas nacionales. Cualquier otro uso o instalación no se considerará "acorde a las instrucciones de montaje".

EN The luminaire is used exclusively for lighting and to be installed in accordance with the national installation regulations. Any other use or installation is regarded as "not according to instructions".

FR Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux prescriptions nationales en matière d'installation. Toute autre utilisation ou installation est considérée comme "non conforme".

DE Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als „nicht bestimmungsgemäß“.



ES El montaje y la puesta en marcha sólo puede ser realizado por personal especialmente autorizado. La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente.

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, seinem technischen Kundendienst oder einer gleichwertigen qualifizierten Person ausgetauscht werden.

EN Installation and commissioning shall only be carried out by authorized specialist. The light source of this luminaire should be replaced only by the manufacturer, its technical service or equivalent qualified person.

FR L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par des techniciens. La source lumineuse de ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son service technique ou une personne qualifiée équivalente.

ES Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico. El cableado que se monte en el interior de la luminaria debe poseer doble aislamiento o aislamiento reforzado.

EN Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support. The wiring that is mounted inside the luminaire must have double insulation or reinforced insulation.

FR Le câble d'alimentation type Y. Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, vous devez le remplacer par un câble flexible ou un cordon spécial qui est fourni uniquement par le fabricant ou par son département technique. Le câblage monté à l'intérieur du luminaire doit être à double isolation ou à isolation renforcée.

DE Anschlussleitung Typ Y. Wenn die flexiblen Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es mit einem flexiblen Kabel oder einem Spezialkabel ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Support versorgt ersetzt werden. Die Verkabelung, die in der Leuchte montiert wird, muss doppelt oder verstärkt isoliert sein.



	Serie	Manual	LED SMD	Lightning bolt	kg	Light fixture	Tc
LUC. MC. LECOLOGY	LCG.1M.03500	A430 B223 H64	17W	20W	3 Kg	0.08-0.10	Tc 75°C
LUC. MC. LECOLOGY	LCG.1M.04500	A430 B223 H64	25W	28W	3 Kg	0.11-0.14	Tc 75°C
LUC. MC. LECOLOGY	LCG.1M.06000	A430 B223 H64	37,5W	41W	3 Kg	0.16-0.21	Tc 75°C
LUC. MI. LECOLOGY	VLG.1M.03500	A535 B255 H97	48W	20W	5 Kg	0.20-0.27	Tc 75°C
LUC. MI. LECOLOGY	VLG.1M.04500	A535 B255 H97	74,5W	28W	5 Kg	0.31-0.41	Tc 75°C
LUC. MI. LECOLOGY	VLG.1M.06000	A535 B255 H97	74,5W	41W	5 Kg	0.31-0.41	Tc 75°C
LUC. MI. LECOLOGY	VLG.2M.08500	A535 B255 H97	74,5W	54W	5 Kg	0.31-0.41	Tc 75°C
LUC. MI. LECOLOGY	VLG.2M.11500	A535 B255 H97	74,5W	81W	5 Kg	0.31-0.41	Tc 75°C




Polígono Industrial El Olivar, Calle Copejadores Nº2· 11160 Barbate (Cádiz) España-Spain
Tel.: +34 956 454 130 · info@lecsl.com
info@lecsl.com | www.lecsl.com



“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”

www.lecsl.com



AC 198-264 V
50/60 Hz

www.lecsl.com



	IP20	Ref.					
DRIVER (LCG.1M.03500)		LECCTR0060CFNT001	198-264 V	50/60 Hz	0.17-0.13A	Tw 80°C	Tc 75°C
DRIVER (LCG.1M.04500)		LECCTR0060CFNT001	198-264 V	50/60 Hz	0.17-0.13A	Tw 80°C	Tc 75°C
DRIVER (LCG.1M.06000)		LECCTR0060CFNT001	198-264 V	50/60 Hz	0.17-0.13A	Tw 80°C	Tc 75°C
DRIVER (VLG.1M.03500)		LECCTR0060CFNT001	198-264 V	50/60 Hz	0.17-0.13A	Tw 80°C	Tc 75°C
DRIVER (VLG.1M.04500)		LECTRD0060CFNT001	198-264 V	50/60 Hz	0.22-0.16A	Tw 80°C	Tc 75°C
DRIVER (VLG.1M.06000)		LECTRD0060CFNT001	198-264 V	50/60 Hz	0.31-0.23A	Tw 80°C	Tc 75°C
DRIVER (VLG.2M.08500)		LECTRD0120CFNT001	198-264 V	50/60 Hz	0.42-0.31A	Tw 80°C	Tc 75°C
DRIVER (VLG.2M.11500)		LECTRD0120CFNT003	198-264 V	50/60 Hz	0.10-0.07A	Tw 80°C	Tc 75°C

