

**ES** Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico

**FR** Le câble d'alimentation type Y. Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, vous devez le remplacer par un câble flexible ou un cordon spécial qui est fourni uniquement par le fabricant ou par son département technique.

**EN** Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support.

**DE** Anschlussleitung Typ Y. Wenn die flexiblen Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es mit einem flexiblen Kabel oder einem Spezialkabel ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Support ersetzt werden.



**ES** Realizar una limpieza cada dos años de las aletas del disipador, idealmente con pistola de aire comprimido.

Realizar periódicamente una limpieza de la óptica con un paño húmedo.

**EN** Clean the fin heat sink every two years, ideally with compressed air gun.

Clean the optics with a damp cloth

**DE** Reinigen Sie alle zwei Jahre von den Kühlkörperrippen, im Idealfall mit Druckluftpistole.

Reinigen Sie die Optik mit einem feuchten Tuch.

**FR** Effectuer le nettoyage tous les deux ans des ailettes du dissipateur thermique, idéalement avec un pistolet à air comprimé.

Nettoyer périodiquement les optiques avec un chiffon humide.



Polígono Industrial El Olivar, Calle Copejadores Nº2 · 11160 Barbate (Cádiz) España  
Tel.:+34 956 454 130 ·  
[info@lecsl.com](mailto:info@lecsl.com) | [www.lecsl.com](http://www.lecsl.com)



## LINCE HB FT / HB FT INDOOR

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

### MOUNTING INSTRUCTIONS

### MONTAGEANLEITUNG








### INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Serie	Material	LED SMD	Power	Weight	Dimensions	Tc
LINCE HB FT LFTH/LFTX.2M.08600	A284 B218 H177	54,5W	61W	4,75 Kg	0,32-0,21	Tc 85°C
LINCE HB FT LFTH/LFTX.2M.10100	A284 B218 H177	78W	83W	4,75 Kg	0,43-0,28	Tc 85°C
LINCE HB FT LFTH/LFTX.4M.15000	A284 B356 H177	101,5W	110W	7 Kg	0,57-0,37	Tc 85°C
LINCE HB FT LFTH/LFTX.4M.21000	A284 B356 H177	133,5W	155W	7 Kg	0,78-0,50	Tc 85°C



“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”

 IP65	 Ref.		 f		 Tw	 Tc
DRIVER (LFTH/LFTX.2M.08600)	LECLAY0070CFNT000	198-305 V	50/60 Hz	0,21-0,32A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LFTH/LFTX.2M.10100)	LECLAY0090CFNT001	198-305 V	50/60 Hz	0,43-0,28A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LFTH/LFTX.4M.15000)	LECLAY0110CFNT001	198-305 V	50/60 Hz	0,57-0,37A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (LFTH/LFTX.4M.21000)	LECLAY0165CFNT001	198-305 V	50/60 Hz	0,78-0,50A	Tw 80°C	Tc 85°C

